

Spülmaschinen

- Werkstoff Edelstahl rostfrei
- doppelt, perfekt schließende, leicht zu öffnende Tür
- Spül- und Klarspülarm aus Edelstahl rostfrei
- leicht herausziehbare Körbe
- Innenbereich leicht zugänglich, um Spül- und Klarspülarm, Tauch- und Pumpenfilter herausnehmen zu können
- perfekte Hygiene
- Innenbereich der Maschine vollständig abgerundet
- große Filterfläche, leicht herausnehmbar
- Filter an der Ansaugung der Spülpumpe
- Bedienblende - vollkommen ebene Fläche zur Programmierung der Temperaturwerte und Spülzeit
- Anzeige der Temperaturwerte und Fehlermeldungen am Display
- Selbstreinigungsfunktion für den Innenbereich
- Hygienekontrollsystem nach HACCP-Norm auf Anfrage
- Die Wasserhärte sollte zwischen 2-5° dH (deutsche Härtegrade) liegen. Bei härterem Wasser ist eine Enthärtungsanlage erforderlich.
- Ein Warmwasseranschluss mit 55°C ist empfehlenswert.



LO 134



LO 67



LO 83



Große herausnehmbare Filterflächen machen die Pflege ganz einfach.



Abgerundete Ecken sorgen für Hygiene bis ins Detail.

Hygienemanagement braucht zuverlässige Partner

PHT - PARTNER für HYGIENE und TECHNOLOGIE GmbH

Förchenholzstr. 19
D - 83646 Bad Tölz

Tel. 08041 / 79924 - 0
Fax 08041 / 79924 - 25

Email: info@pht-gmbh.de
Internet: www.pht-gmbh.de



Modell	LO 67	LO 83	LO 134	LO 134 ALTA
Außenmaße (B x T x H) *Höhe bei offener Tür	830 x 915 x 2150 / 2180*	990 x 915 x 2150 / 2180*	1500 x 915 x 2150 / 2180*	1500 x 915 x 2165 / 2195*
Dauer des Zyklus (Min.)	2-4-6-max 10	2-4-6-max 10	2-4-6-max 10	2-4-6-max 10
Spülraum (mm)	650 x 700 x 650 h	810 x 700 x 650 h	1320 x 700 x 650 h	1320 x 700 x 800 h
Konstruktion	doppelwandig	doppelwandig	doppelwandig	doppelwandig
Innenbereich des Geräts	selbstreinigend	selbstreinigend	selbstreinigend	selbstreinigend
Klarspüldosierer	Standard	Standard	Standard	Standard
Spülpumpe	1500 W	2350 W	2 x 2350 W	2 x 2350 W
Drucksteigerungspumpe	auf Nachfrage	600 W	600 W	600 W
Reinigungsmitteldosiergerät	auf Nachfrage	auf Nachfrage	auf Nachfrage	auf Nachfrage
Stromanschluss	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Gesamtanschlusswert	7 500 W	11 350 W	13 700 W	13 700 W
Boilerheizkörper	6 000 W	9 000 W	9 000 W	9 000 W
Tankheizkörper	6 000 W	6 000 W	6 000 W	6 000 W
Tankkapazität	82 l	86 l	132 l	132 l
Boilerkapazität	11,5 l	11,5 l	11,5 l	11,5 l
Zulauf	2 - 4 bar Ø 3/4" G	2 - 4 bar Ø 3/4" G	2 - 4 bar Ø 3/4" G	2 - 4 bar Ø 3/4" G
Wasserverbrauch/Zyklus	4,5 l	5 l	8 l	8 l
Ablauf	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G
Lärmpegel	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)
Artikel Nr.	RM.01.003	RM.01.004	RM.01.005	RM.01.006

Zubehör

- Drucksteigerungspumpe für Klarspülvorgang: serienmäßig bei den Modellen LO 83 - 134 ALTA, auf Anfrage auch bei Modell LO 67
- Klarspüldosierer serienmäßig bei allen Modellen
- Körbe serienmäßig
- externe Brause, Spülmittelpumpe, Räder, Ablaufpumpe auf Anfrage

Hygienemanagement braucht zuverlässige Partner

PHT - PARTNER für HYGIENE und TECHNOLOGIE GmbH

Förchenholzstr. 19
D - 83646 Bad Tölz

Tel. 08041 / 79924 - 0
Fax 08041 / 79924 - 25

Email: info@pht-gmbh.de
Internet: www.pht-gmbh.de