

- **Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4301**
- **pflegeleicht**
- **hochwertig und robust**
- **preiswert**

## Spültische

- komplett aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301
- stabile Rohrrahmenkonstruktion
- höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfußsätze zum Ausgleich von Bodenunebenheiten + / - 15 mm
- Unterbau offen, mit Boden oder Rost, 3-seitiger Beckenblende bzw. als Schrankkorpus
- frontseitig ist der Schrank wahlweise mit Flügel- oder Schiebetüren geschlossen, über Schiebetüren Beckenblende
- Zwischenboden fest eingeschweißt, Unterseite mit Profilen verstärkt
- bei Schrankkorpus 150 mm Bodenfreiheit
- Standardhöhe 850 mm, auch mit 900 mm Höhe lieferbar
- Becken tiefgezogen
- Spültisch mit hinterer Aufkantung 50 mm



Damit's richtig sauber wird ...



L x T x H (mm)	Beckengröße (mm), Auslaufprägung	-U Unterbau offen	-B Boden	-R Rost	-F Flügel- türschrank
SP1	1 Becken inkl. Standrohrventil und Geruchsverschluss				
500 x 600 x 850	400 x 400 x 200, 1 1/2"	BE.SP1-05/06-U	BE.SP1-05/06-B	BE.SP1-05/06-R	BE.SP1-05/06-F
700 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP1-07/07-U	BE.SP1-07/07-B	BE.SP1-07/07-R	BE.SP1-07/07-F
750 x 800 x 850	600 x 600 x 300, 2"	BE.SP1-075/08-U	BE.SP1-075/08-B	BE.SP1-075/08-R	BE.SP1-075/08-F



L x T x H (mm)	Beckengröße (mm), Auslaufprägung	-U Unterbau offen	-B Boden	-R Rost	-F Flügel- türschrank	-S Schiebe- türschrank
SP2D	2 Becken inkl. Standrohrventil, Ablaufverbindung und Geruchsverschluss					
1000 x 600 x 850	400 x 400 x 200, 1 1/2"	BE.SP2D-10/06-U	BE.SP2D-10/06-B	BE.SP2D-10/06-R	BE.SP2D-10/06-F	BE.SP2D-10/06-S
1200 x 600 x 850	500 x 400 x 250, 2"	BE.SP2D-12/06-U	BE.SP2D-12/06-B	BE.SP2D-12/06-R	BE.SP2D-12/06-F	BE.SP2D-12/06-S
1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP2D-12/07-U	BE.SP2D-12/07-B	BE.SP2D-12/07-R	BE.SP2D-12/07-F	BE.SP2D-12/07-S
1400 x 700 x 850	600 x 500 x 250, 2"	BE.SP2D-14/07-U	BE.SP2D-14/07-B	BE.SP2D-14/07-R	BE.SP2D-14/07-F	BE.SP2D-14/07-S
1400 x 800 x 850	600 x 600 x 300, 2"	BE.SP2D-14/08-U	BE.SP2D-14/08-B	BE.SP2D-14/08-R	BE.SP2D-14/08-F	BE.SP2D-14/08-S


Hygienemanagement braucht zuverlässige Partner

**PHT - PARTNER für HYGIENE und TECHNOLOGIE GmbH**

Förchenholzstr. 19  
D - 83646 Bad Tölz

Tel. 08041 / 79924-0  
Fax 08041 / 79924-25

Email: [info@pht-gmbh.de](mailto:info@pht-gmbh.de)  
Internet: [www.pht-gmbh.de](http://www.pht-gmbh.de)




Abtropffläche rechts oder links lieferbar, bei Bestellung bitte angeben.

L x T x H (mm)	Beckengröße (mm), Auslaufprägung	-U Unterbau offen	-B Boden	-R Rost	-F Flügel- türschrank	-S Schiebe- türschrank
SP2	1 Becken und 1 Abtropffläche inkl. Standrohrventil und Geruchsverschluss					
1200 x 600 x 850	400 x 400 x 300, 1 1/2"	BE.SP2-12/06-U	BE.SP2-12/06-B	BE.SP2-12/06-R	BE.SP2-12/06-F	BE.SP2-12/06-S
1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP2-12/07-U	BE.SP2-12/07-B	BE.SP2-12/07-R	BE.SP2-12/07-F	BE.SP2-12/07-S
1400 x 700 x 850	600 x 500 x 250, 2"	BE.SP2-14/07-U	BE.SP2-14/07-B	BE.SP2-14/07-R	BE.SP2-14/07-F	BE.SP2-14/07-S
1400 x 800 x 850	600 x 600 x 300, 2"	BE.SP2-14/08-U	BE.SP2-14/08-B	BE.SP2-14/08-R	BE.SP2-14/08-F	BE.SP2-14/08-S



Abtropffläche rechts oder links lieferbar, bei Bestellung bitte angeben.

SP3	2 Becken und 1 Abtropffläche inkl. Standrohrventil, Ablaufverbindung und Geruchsverschluss					
1500 x 600 x 850	400 x 400 x 250, 1 1/2"	BE.SP3-15/06-U	BE.SP3-15/06-B	BE.SP3-15/06-R	BE.SP3-15/06-F	BE.SP3-15/06-S
1800 x 600 x 850	500 x 400 x 250, 2"	BE.SP3-18/06-U	BE.SP3-18/06-B	BE.SP3-18/06-R	BE.SP3-18/06-F	BE.SP3-18/06-S
1600 x 700 x 850	400 x 500 x 250, 2"	BE.SP3-16/07-U	BE.SP3-16/07-B	BE.SP3-16/07-R	BE.SP3-16/07-F	BE.SP3-16/07-S
1900 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP3-19/07-U	BE.SP3-19/07-B	BE.SP3-19/07-R	BE.SP3-19/07-F	BE.SP3-19/07-S
2000 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP3-20/07-U	BE.SP3-20/07-B	BE.SP3-20/07-R	BE.SP3-20/07-F	BE.SP3-20/07-S
2400 x 700 x 850	600 x 500 x 250, 2"	BE.SP3-24/07-U	BE.SP3-24/07-B	BE.SP3-24/07-R	BE.SP3-24/07-F	BE.SP3-24/07-S
2400 x 800 x 850	600 x 600 x 300, 2"	BE.SP3-24/08-U	BE.SP3-24/08-B	BE.SP3-24/08-R	BE.SP3-24/08-F	BE.SP3-24/08-S



SP4	2 Becken mittig und 2 Abtropfflächen je rechts u. links inkl. Standrohrventil, Ablaufverbindung und Geruchsverschluss					
2600 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP4-26/07-U	BE.SP4-26/07-B	BE.SP4-26/07-R		BE.SP4-26/07-S

## Ausgussbecken

- Becken tiefgezogen, mit umlaufend erhöhtem Profilrand und Klapprost, incl. Überlauf- bzw. Standrohrventil und Geruchsverschluss
- stabile Rahmenkonstruktion

L x T x H (mm)	Beckengröße (mm), Auslaufprägung			
HAB	Ausgussbecken mit Klapprost auf höhenverstellbaren Füßen Becken edelstahlverkleidet, incl. Geruchsverschluss und Standrohrventil			
500 x 600 x 600	400 x 400 x 200, 1 1/2"	BE.HAB-05/06	—	—
700 x 700 x 600	500 x 500 x 250, 2"	—	BE.HAB-07/07	—
750 x 800 x 600	600 x 600 x 300, 2"	—	—	BE.HAB-075/08